
ART COOL


ARNU07GSF*2
ARNU09GSF*2
ARNU12GSF*2



* Foto intercambiable (1)


Plata (V) · Oro (G) · Rojo (E) · Blanco platino (H)














Datos técnicos

Modelo		Unidad	ARNU07GSF12	ARNU07GSF*2	ARNU09GSF12	ARNU09GSF*2	ARNU12GSF12	ARNU12GSF*2
Capacidad	Refrigeración	kW	2,2	2,2	2,8	2,8	3,6	3,6
		kcal/h	1.892	1.892	2.408	2.408	3.096	3.096
	Calefacción	kW	2,5	2,5	3,2	3,2	4,0	4,0
		kcal/h	2.150	2.150	2.752	2.752	3.440	3.440
Consumo	Refrigeración	W	35	35	35	35	35	35
	Calefacción	W	35	35	35	35	35	35
Suministro eléctrico		Ø / V / Hz	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Dimensiones	(al. x an. x pr.)	mm	600x600x146	600x600x146	600x600x146	600x600x146	600x600x146	600x600x146
Peso		kg	15	15	15	15	15	15
Nivel presión sonora (1 m)	A/M/B	dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 38 / 32	44 / 38 / 32
Caudal	A/M/B	m³/min	8,1 / 6,3 / 4,2	8,1 / 6,3 / 4,2	8,1 / 6,3 / 4,2	8,1 / 6,3 / 4,2	9,3 / 7,7 / 6,0	9,3 / 7,7 / 6,0
Filtro purificador aire Neo Plasma			o	o	o	o	o	o
Conexión líneas	Líquido	mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gas	mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
	Drenaje (DE/DI)	mm	16,2 / 12,2	16,2 / 12,2	16,2 / 12,2	16,2 / 12,2	16,2 / 12,2	16,2 / 12,2

Notas:
1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:

Refrigeración:
- Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.
- Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

Calefacción:
- Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
- Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
- Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
- Diferencia de nivel cero.

2. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
3. El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA que aparece en el manual técnico del producto.

Accesorios

Descripción		Modelo
Contacto seco	Sin carcasa (1 punto de contacto)	PQDSA
	Con carcasa (1 punto de contacto)	PQDSB / PQDSB1
	Con carcasa (2 puntos de contacto)	PQDSBC

Mando por cable					Mando inalámbrico
					
Deluxe PQRCUDS0*	Estándar (negro) PQRCVSL0	Estándar (blanco) PQRCVSL0QW	Sencillo PQRCVCL0Q(negro) PQRCVCL0QW(blanco)	Sencillo para hotel PQRCHCA0QW(blanco) PQRCHCA0Q(negro)	PQWRHDF0

Las tasas de ecoembalaje y de ecopilas no están incluidas en el precio cesión.